



Gebo Special

gebo®

Gebo Special

Svěrné spojky pro nejvyšší nároky

Svěrné spojky ve 3 typových řadách, speciálně konstruované pro ocelové, varné a plastové potrubí

Základní informace: Svěrné spojky Gebo Special (řada S 150, 220) umožňují rychlé, spolehlivé a trvalé spojení trubek, napojení na trubky bez závitování nebo svařování. Spojky jsou vhodné pro spojování trubek s hladkými konci. Spojky vytvářejí mechanicky pevný spoj. Předpokládá se jednorázové použití, při demontáži a opětovném použití je nutné použít nové těsnění. Spojky umožňují přímou i úhlovou montáž. Jsou určeny na ocelové trubky shodné s DIN 2440, 2441 a 2442, 2448 a 2458 řada 1, na varné trubky shodné s DIN 2448 a 2458 řada 2 a 3, na HDPE-trubky z materiálu PE100-SDR11, PE80-SDR11 a síťované polyethylenové trubky PEXa - SDR11. Použití opěrného pouzdra pro PE trubky je nutné. Spojky je možné použít i na olověné trubky. Spojky a třmeny jsou vyrobeny z vysoce kvalitní tvárné litiny a žárově a galvanicky pozinkovány. Spojky je možné použít do země a do zdi.

Certifikace: Certifikát výrobku B-30-00929-08, B-30-00322-09, Strojírenský zkušební ústav, s.p., autorizovaná osoba 202. Výsledné zhodnocení výrobků přicházejících do přímého styku s pitnou vodou dle vyhlášky č. 409/2005 Sb, Zdravotní ústav se sídlem v Brně.

Použití: v rozvodech pitné vody, topení, požární vody, plyných paliv 1., 2. a 3. třídy dle ČSN EN437:2004 (dále plynu), tlakového vzduchu, olejů.

Označení výrobku: gebo® na výrobku



GEBO SPECIAL

Typ A

Svěrné spojky s vnějším závitem



pro ocelovou trubku

DIN 2440, 2441 a 2442, 2448 a 2458
řada 1

Médium: plyn, voda, tlak. vzduch, oleje
a pohonné hmoty

Tlaky: voda: 16 bar
plyn: 4 bar
tlakový vzduch: 10 bar

Teploty: plyn: -20 až +70°C
pitná voda: studená
topná voda: do 80°C



pro varnou trubku

DIN 2448 a 2458
řada 2 a 3

Médium: plyn, voda, tlak. vzduch, oleje
a pohonné hmoty

Tlaky: voda: 16 bar
plyn: 4 bar
tlakový vzduch: 10 bar

Teploty: plyn: -20 až +70°C
pitná voda: studená
topná voda: do 80°C



pro PE trubku

PE100-SDR11, PE80-SDR11 dle DIN 8074,
8075 a PEXa-SDR11 dle DIN 16893

použití opěrného pouzdra nutné

Médium: plyn, voda, tlak. vzduch

Tlaky: voda: PE100-16 bar, PEXa-12,5 bar
plyn: PE100-4 bar, PEXa-4 bar
tlakový vzduch: 10 bar

Teploty: plyn: -20 až +70°C
pitná voda: studená



Rozměr	mm	Výrobek č.	Balení
A 3/8"	(17,2)	01.150.00.00	15
A 1/2"	(21,3)	01.150.00.01	10
A 3/4"	(26,9)	01.150.00.02	10
A 1"	(33,7)	01.150.00.03	10
A 1 1/4"	(42,4)	01.150.00.04	5
A 1 1/2"	(48,3)	01.150.00.05	3
A 2"	(60,3)	01.150.00.06	3

Rozměr	Výrobek č.
A 1/2" x 20	02.150.00.0120
A 3/4" x 25	02.150.00.0225
A 1" x 31,8	02.150.00.03318
A 1 1/4" x 44,5	02.150.00.04445
A 1 1/2" x 51	02.150.00.0551
A 2" x 57	02.150.00.0657
A 2" x 63,5	02.150.00.06635

Rozměr	Výrobek č.
A 1/2" x 20	03.153.00.0120
A 3/4" x 25	03.153.00.0225
A 1" x 30	03.153.00.0330
A 1" x 32	03.153.00.0332
A 1 1/4" x 38	03.153.00.0438
A 1 1/4" x 40	03.153.00.0440
A 1 1/2" x 50	03.153.00.0550
A 2" x 63	03.153.00.0663

Typ AF

Svěrné spojky s vnějším závitem


pro ocelovou trubku

DIN 2440, 2441 a 2442, 2448 a 2458
řada 1

Médium: plyn, voda, tlak. vzduch, oleje
a pohonné hmoty

Tlaky: voda: 16 bar
plyn: 1 bar
tlakový vzduch: 10 bar

Teploty: plyn: -20 až +70°C
pitná voda: studená
topná voda: do 80°C


pro varnou trubku

DIN 2448 a 2458
řada 2 a 3

Médium: plyn, voda, tlak. vzduch, oleje
a pohonné hmoty

Tlaky: voda: 16 bar
plyn: 1 bar
tlakový vzduch: 10 bar

Teploty: plyn: -20 až +70°C
pitná voda: studená
topná voda: do 80°C


pro PE trubku

PE100-SDR11, PE80-SDR11 dle DIN 8074,
8075 a PEXa-SDR11 dle DIN 16893

použití opěrného pouzdra nutné

Médium: plyn, voda, tlak. vzduch
Tlaky: voda: PE100-16 bar, PEXa-12,5 bar
plyn: 1 bar
tlakový vzduch: 10 bar

Teploty: plyn: -20 až +70°C
pitná voda: studená



Rozměr	mm	Výrobek č.
AF 2 1/2"	(76,1)	01.220.00.07
AF 3"	(88,9)	01.220.00.08
AF 4"	(114,3)	01.220.00.09

Rozměr	Výrobek č.
AF 2 1/2" x 70	02.220.00.70
AF 4" x 108	02.220.00.108

Rozměr	Výrobek č.
AF 2 1/2" x 75	01.220.00.07
AF 3" x 90	01.220.00.08
AF 4" x 110	03.220.00.09110

GEBO SPECIAL

Typ I

Svěrné spojky s vnitřním závitem



pro ocelovou trubku

DIN 2440, 2441 a 2442, 2448 a 2458
řada 1

Médium: plyn, voda, tlak. vzduch, oleje
a pohonné hmoty

Tlaky: voda: 16 bar
plyn: 4 bar
tlakový vzduch: 10 bar

Teploty: plyn: -20 až +70°C
pitná voda: studená
topná voda: do 80°C



pro varnou trubku

DIN 2448 a 2458
řada 2 a 3

Médium: plyn, voda, tlak. vzduch, oleje
a pohonné hmoty

Tlaky: voda: 16 bar
plyn: 4 bar
tlakový vzduch: 10 bar

Teploty: plyn: -20 až +70°C
pitná voda: studená
topná voda: do 80°C



pro PE trubku

PE100-SDR11, PE80-SDR11 dle DIN 8074,
8075 a PEXa-SDR11 dle DIN 16893

použití opěrného pouzdra nutné
Médium: plyn, voda, tlak. vzduch

Tlaky: voda: PE100-16 bar, PEXa-12,5 bar
plyn: PE100-4 bar, PEXa-4 bar
tlakový vzduch: 10 bar

Teploty: plyn: -20 až +70°C
pitná voda: studená



Rozměr	mm	Výrobek č.	Balení
1 3/8"	(17,2)	01.150.01.00	15
1 1/2"	(21,3)	01.150.01.01	10
1 3/4"	(26,9)	01.150.01.02	10
1 1"	(33,7)	01.150.01.03	10
1 1 1/4"	(42,4)	01.150.01.04	5
1 1 1/2"	(48,3)	01.150.01.05	3
1 2"	(60,3)	01.150.01.06	3

Rozměr	Výrobek č.
1 1/2" x 20	02.150.01.0120
1 3/4" x 25	02.150.01.0225
1 1" x 31,8	02.150.01.03318
1 1 1/4" x 44,5	02.150.01.04445
1 1 1/2" x 51	02.150.01.0551
1 2" x 57	02.150.01.0657
1 2" x 63,5	02.150.01.06635

Rozměr	Výrobek č.
1 1/2" x 20	03.153.01.0120
1 3/4" x 25	03.153.01.0225
1 1" x 30	03.153.01.0330
1 1" x 32	03.153.01.0332
1 1 1/4" x 38	03.153.01.0438
1 1 1/4" x 40	03.153.01.0440
1 1 1/2" x 50	03.153.01.0550
1 2" x 63	03.153.01.0663

Typ IF

Svěrné spojky s vnitřním závitem

pro ocelovou trubku

DIN 2440, 2441 a 2442, 2448 a 2458
řada 1

Médium: plyn, voda, tlak. vzduch, oleje
a pohonné hmoty

Tlaky: voda: 16 bar
plyn: 1 bar
tlakový vzduch: 10 bar

Teploty: plyn: -20 až +70°C
pitná voda: studená
topná voda: do 80°C


pro varnou trubku

DIN 2448 a 2458
řada 2 a 3

Médium: plyn, voda, tlak. vzduch, oleje
a pohonné hmoty

Tlaky: voda: 16 bar
plyn: 1 bar
tlakový vzduch: 10 bar

Teploty: plyn: -20 až +70°C
pitná voda: studená
topná voda: do 80°C


pro PE trubku

PE100-SDR11, PE80-SDR11 dle DIN 8074,
8075 a PEXa-SDR11 dle DIN 16893

použití opěrného pouzdra nutné

Médium: plyn, voda, tlak. vzduch

Tlaky: voda: PE100-16 bar, PEXa-12,5 bar
plyn: 1 bar
tlakový vzduch: 10 bar

Teploty: plyn: -20 až +70°C
pitná voda: studená



Rozměr	mm	Výrobek č.
IF 2 1/2"	(76,1)	01.220.01.07
IF 3"	(88,9)	01.220.01.08
IF 4"	(114,3)	01.220.01.09

Rozměr	Výrobek č.
IF 2 1/2" x 70	02.220.01.70
IF 4" x 108	02.220.01.108

Rozměr	Výrobek č.
IF 2 1/2" x 75	01.220.01.07
IF 3" x 90	01.220.01.08
IF 4" x 110	03.220.01.09110

GEBO SPECIAL

Typ 0

Svěrné spojky pro oboustranné svěrné spojení

pro ocelovou trubku

DIN 2440, 2441 a 2442, 2448 a 2458
řada 1

Médium: plyn, voda, tlak. vzduch, oleje
a pohonné hmoty

Tlaky: voda: 16 bar
plyn: 4 bar
tlakový vzduch: 10 bar

Teploty: plyn: -20 až +70°C
pitná voda: studená
topná voda: do 80°C

pro varnou trubku

DIN 2448 a 2458
řada 2 a 3

Médium: plyn, voda, tlak. vzduch, oleje
a pohonné hmoty

Tlaky: voda: 16 bar
plyn: 4 bar
tlakový vzduch: 10 bar

Teploty: plyn: -20 až +70°C
pitná voda: studená
topná voda: do 80°C

Rozměr	mm	Výrobek č.	Balení
O 3/8"	(17,2)	01.150.02.00	1
O 1/2"	(21,3)	01.150.02.01	10
O 3/4"	(26,9)	01.150.02.02	10
O 1"	(33,7)	01.150.02.03	10
O 1 1/4"	(42,4)	01.150.02.04	5
O 1 1/2"	(48,3)	01.150.02.05	3
O 2"	(60,3)	01.150.02.06	3

Rozměr	Výrobek č.
O 20 x 20	02.150.02.20
O 25 x 25	02.150.02.25
O 31,8 x 31,8	02.150.02.318
O 44,5 x 44,5	02.150.02.445
O 51 x 51	02.150.02.51
O 57 x 57	02.150.02.57
O 63,5 x 63,5	02.150.02.635

Na vyžádání přechod
ocel - varná trubka
plast - varná trubka

Typ 0

Svěrné spojky pro oboustranné svěrné spojení

pro PE trubku

PE100-SDR11, PE80-SDR11 dle DIN 8074,
8075 a PEXa-SDR11 dle DIN 16893

použití opěrného pouzdra nutné

Médium: plyn, voda, tlak. vzduch

Tlaky: voda: PE100-16 bar, PEXa-12,5 bar
plyn: PE100-10 bar, PEXa-8 bar
tlakový vzduch: 10 bar

Teploty: plyn: -20 až +70°C
pitná voda: studená



Rozměr Ocel-Plast	Výrobek č.
O 1/2" x 20	03.154.02.0120
O 3/4" x 25	03.154.02.0225
O 1" x 32	03.154.02.0332
O 1 1/4" x 38	03.154.02.0438
O 1 1/4" x 40	03.154.02.0440
O 1 1/2" x 50	03.154.02.0550
O 2" x 63	03.154.02.0663

Rozměr Plast-Plast	Výrobek č.
O 20 x 20	03.155.02.20
O 25 x 25	03.155.02.25
O 30 x 30	03.155.02.30
O 32 x 32	03.155.02.32
O 38 x 38	03.153.02.38
O 40 x 40	03.155.02.40
O 50 x 50	03.155.02.50
O 63 x 63	03.155.02.63

GEBO SPECIAL

Typ OF

Svěrné spojky pro oboustranné svěrné spojení



pro ocelovou trubku

DIN 2440, 2441 a 2442, 2448 a 2458
řada 1

Médium: plyn, voda, tlak. vzduch, oleje
a pohonné hmoty

Tlaky: voda: 16 bar
plyn: 6 bar
tlakový vzduch: 10 bar

Teploty: plyn: -20 až +70°C
pitná voda: studená
topná voda: do 80°C



pro varnou trubku

DIN 2448 a 2458
řada 2 a 3

Médium: plyn, voda, tlak. vzduch, oleje
a pohonné hmoty

Tlaky: voda: 16 bar
plyn: 6 bar
tlakový vzduch: 10 bar

Teploty: plyn: -20 až +70°C
pitná voda: studená
topná voda: do 80°C



pro PE trubku

PE100-SDR11, PE80-SDR11 dle DIN 8074,
8075 a PEXa-SDR11 dle DIN 16893
použití opěrného pouzdra nutné

Médium: plyn, voda, tlak. vzduch

Tlaky: voda: PE100-16 bar, PEXa-12,5 bar
plyn: 4 bar
tlakový vzduch: 10 bar

Teploty: plyn: -20 až +70°C
pitná voda: studená



Rozměr	mm	Výrobek č.
OF 2 1/2"	(76,1)	01.220.02.07
OF 3"	(88,9)	01.220.02.08
OF 4"	(114,3)	01.220.02.09

Rozměr	Výrobek č.
OF 70 x 70	02.220.02.70
OF 108 x 108	02.220.02.108

Na vyžádání přechod
ocel - varná trubka
plast - varná trubka

Rozměr	Výrobek č.
Ocel-Plast OF 2 1/2" x 75	01.220.02.07
OF 3" x 90	01.220.02.08
OF 4" x 110	03.220.02.09110

Rozměr	Výrobek č.
Plast-Plast OF 75 x 75	01.220.02.07
OF 90 x 90	01.220.02.08
OF 110 x 110	03.220.02.110

Typ T

Svěrné spojky pro oboustranné svěrné spojení s odbočkou s vnitřním závitem

pro ocelovou trubku

DIN 2440, 2441 a 2442, 2448 a 2458
řada 1

Médium: plyn, voda, tlak. vzduch, oleje
a pohonné hmoty

Tlaky: voda: 16 bar
plyn: 4 bar
tlakový vzduch: 10 bar

Teploty: plyn: -20 až +70°C
pitná voda: studená
topná voda: do 80°C


pro varnou trubku

DIN 2448 a 2458
řada 2 a 3

Médium: plyn, voda, tlak. vzduch, oleje
a pohonné hmoty

Tlaky: voda: 16 bar
plyn: 4 bar
tlakový vzduch: 10 bar

Teploty: plyn: -20 až +70°C
pitná voda: studená
topná voda: do 80°C



Rozměr	mm	Výrobek č.
T 3/8"	(17,2)	01.150.04.00
T 1/2"	(21,3)	01.150.04.01
T 3/4"	(26,9)	01.150.04.02
T 1"	(33,7)	01.150.04.03
T 1 1/4"	(42,4)	01.150.04.04
T 1 1/2"	(48,3)	01.150.04.05
T 2"	(60,3)	01.150.04.06

Rozměr	Výrobek č.
T 20 x 20	02.150.04.20
T 25 x 25	02.150.04.25
T 31,8 x 31,8	02.150.04.318
T 44,5 x 44,5	02.150.04.445
T 51 x 51	02.150.04.51
T 57 x 57	02.150.04.57
T 63,5 x 63,5	02.150.04.635

Na vyžádání přechod
ocel - varná trubka
plast - varná trubka

GEBO SPECIAL

Typ T

Svěrné spojky pro oboustranné svěrné spojení s odbočkou s vnitřním závitem

pro PE trubku

PE100-SDR11, PE80-SDR11 dle DIN 8074, 8075
a PEXa-SDR11 dle DIN 16893

použití opěr. pouzdra nutné

Médium: plyn, voda, tlak. vzduch

Tlaky: voda: PE100-16 bar, PEXa-12,5 bar

plyn: PE100-4 bar, PEXa-4 bar

tlakový vzduch: 10 bar

Teploty: plyn: -20 až +70°C

pitná voda: studená



Rozměr Ocel-Plast	Výrobek č.
----------------------	------------

T 1/2" x 20	03.154.04.0120
T 3/4" x 25	03.154.04.0225
T 1" x 32	03.154.04.0332

T 1 1/4" x 38	03.154.04.0438
T 1 1/4" x 40	03.154.04.0440
T 1 1/2" x 50	03.154.04.0550
T 2" x 63	03.154.04.0663

Rozměr Plast-Plast	Výrobek č.
-----------------------	------------

T 20 x 20	03.155.04.20
T 25 x 25	03.155.04.25
T 30 x 30	03.155.04.30
T 32 x 32	03.155.04.32
T 38 x 38	03.155.04.38
T 40 x 40	03.155.04.40
T 50 x 50	03.155.04.50
T 63 x 63	03.155.04.63

Typ TF

Svěrné spojky pro oboustranné svěrné spojení s odbočkou s vnitřním závitem


pro ocelovou trubku

DIN 2440, 2441 a 2442, 2448 a 2458
řada 1

Médium: plyn, voda, tlak. vzduch, oleje
a pohonné hmoty

Tlaky: voda: 16 bar
plyn: 1 bar
tlakový vzduch: 10 bar

Teploty: plyn: -20 až +70°C
pitná voda: studená
topná voda: do 80°C


pro varnou trubku

DIN 2448 a 2458
řada 2 a 3

Médium: plyn, voda, tlak. vzduch, oleje
a pohonné hmoty

Tlaky: voda: 16 bar
plyn: 1 bar
tlakový vzduch: 10 bar

Teploty: plyn: -20 až +70°C
pitná voda: studená
topná voda: do 80°C


pro PE trubku

PE100-SDR11, PE80-SDR11 dle DIN 8074, 8075
a PEXa-SDR11 dle DIN 16893

použití opěr. pouzdra nutné

Médium: plyn, voda, tlak. vzduch

Tlaky: voda: PE100-16 bar, PEXa-12,5 bar
plyn: 1 bar
tlakový vzduch: 10 bar

Teploty: plyn: -20 až +70°C
pitná voda: studená



Rozměr	mm	Výrobek č.
TF 2 1/2"	(76,1)	01.220.04.07
TF 3"	(88,9)	01.220.04.08
TF 4"	(114,3)	01.220.04.09

Rozměr	Výrobek č.
TF 70 x 70	02.220.04.70
TF 108 x 108	02.220.04.108

Rozměr	Výrobek č.
Ocel-Plast	
TF 2 1/2" x 75	01.220.04.07
TF 3" x 90	01.220.04.08
TF 4" x 110	03.220.04.09110

Na vyžádání přechod
ocel - varná trubka
plast - varná trubka

Plast-Plast	
TF 75 x 75	01.220.04.07
TF 90 x 90	01.220.04.08
TF 110 x 110	03.220.04.110

GEBO SPECIAL

Typ OR

Svěrné spojky pro oboustranné svěrné spojení, redukce

pro ocelovou trubku

DIN 2440, 2441 a 2442, 2448 a 2458
řada 1

Médium: plyn, voda, tlak. vzduch, oleje
a pohonné hmoty

Tlaky: voda: 16 bar
plyn: 4 bar
tlakový vzduch: 10 bar

Teploty: plyn: -20 až +70°C
pitná voda: studená
topná voda: do 80°C

pro varnou trubku

DIN 2448 a 2458
řada 2 a 3

Médium: plyn, voda, tlak. vzduch, oleje
a pohonné hmoty

Tlaky: voda: 16 bar
plyn: 4 bar
tlakový vzduch: 10 bar

Teploty: plyn: -20 až +70°C
pitná voda: studená
topná voda: do 80°C

Rozměr	Výrobek č.
OR 1" x 3/4"	01.150.02.0302
OR 1 1/4" x 3/4"	01.150.02.0402
OR 1 1/4" x 1"	01.150.02.0403
OR 1 1/2" x 1"	01.150.02.0503
OR 1 1/2" x 1 1/4"	01.150.02.0504
OR 2" x 1 1/4"	01.150.02.0604
OR 2" x 1 1/2"	01.150.02.0605

Rozměr	Výrobek č.
OR 1" x 3/4"	01.150.02.0302
OR 1 1/4" x 3/4"	01.150.02.0402
OR 1 1/4" x 1"	01.150.02.0403
OR 1 1/2" x 1"	01.150.02.0503
OR 1 1/2" x 1 1/4"	01.150.02.0504
OR 2" x 1 1/4"	01.150.02.0604
OR 2" x 1 1/2"	01.150.02.0605

Na vyžádání přechod
ocel - varná trubka
plast - varná trubka
varná - varná trubka

Typ OR

Svěrné spojky pro oboustranné svěrné spojení, redukce

pro PE trubku

PE100-SDR11, PE80-SDR11 dle DIN 8074, 8075
a PEXa-SDR11 dle DIN 16893

použití opěrného pouzdra nutné

Médium: plyn, voda, tlak. vzduch

Tlaky: voda: PE100-16 bar, PEXa-12,5 bar
plyn: PE100-10 bar, PEXa-8 bar
tlakový vzduch: 10 bar

Teploty: plyn: -20 až +70°C
pitná voda: studená



Rozměr Výrobek č.

Ocel-Plast

OR 3/4" x 32	03.154.02.0232
OR 3/4" x 40	03.154.02.0240
OR 1" x 25	03.154.02.0325
OR 1" x 40	03.154.02.0340
OR 1" x 50	03.154.02.0350
OR 1 1/4" x 25	03.154.02.0425
OR 1 1/4" x 32	03.154.02.0432
OR 1 1/4" x 50	03.154.02.0450
OR 1 1/4" x 63	03.154.02.0463
OR 1 1/2" x 32	03.154.02.0532
OR 1 1/2" x 40	03.154.02.0540
OR 1 1/2" x 63	03.154.02.0563
OR 2" x 40	03.154.02.0640
OR 2" x 50	03.154.02.0650

Rozměr Výrobek č.

Plast-Plast

OR 25 x 32	03.155.02.2532
OR 25 x 40	03.155.02.2540
OR 32 x 40	03.155.06.3240
OR 32 x 50	03.155.02.3250
OR 40 x 50	03.155.02.4050
OR 40 x 63	03.155.02.4063
OR 50 x 63	03.155.02.5063

GEBO SPECIAL

Typ OL

Svěrné spojky pro oboustranné svěrné spojení, prodloužené provedení

pro ocelovou trubku

DIN 2440, 2441 a 2442, 2448 a 2458
řada 1

Médium: plyn, voda, tlak. vzduch, oleje
a pohonné hmoty

Tlaky: voda: 16 bar
plyn: 4 bar
tlakový vzduch: 10 bar

Teploty: plyn: -20 až +70°C
pitná voda: studená
topná voda: do 80°C

pro varnou trubku

DIN 2448 a 2458
řada 2 a 3

Médium: plyn, voda, tlak. vzduch, oleje
a pohonné hmoty

Tlaky: voda: 16 bar
plyn: 4 bar
tlakový vzduch: 10 bar

Teploty: plyn: -20 až +70°C
pitná voda: studená
topná voda: do 80°C

Rozměr	Výrobek č.
OL 1/2"	01.150.03.01
OL 3/4"	01.150.03.02
OL 1"	01.150.03.03
OL 1 1/4"	01.150.03.04
OL 1 1/2"	01.150.03.05
OL 2"	01.150.03.06

Rozměr	Výrobek č.
OL 1/2"	01.150.03.01
OL 3/4"	01.150.03.02
OL 1"	01.150.03.03
OL 1 1/4"	01.150.03.04
OL 1 1/2"	01.150.03.05
OL 2"	01.150.03.06

Na vyžádání přechod
ocel - varná trubka
plast - varná trubka
varná - varná trubka

Typ OL

Svěrné spojky pro oboustranné svěrné spojení, prodloužené provedení

pro PE trubku

PE100-SDR11, PE80-SDR11 dle DIN 8074, 8075
a PEXa-SDR11 dle DIN 16893

použití opěrného pouzdra nutné

Médium: plyn, voda, tlak. vzduch

Tlaky: voda: PE100-16 bar, PEXa-12,5 bar
plyn: PE100-10 bar, PEXa-8 bar
tlakový vzduch: 10 bar

Teploty: plyn: -20 až +70°C
pitná voda: studená



Rozměr	Výrobek č.
Ocel-Plast	
OL 1/2" x 20	03.154.03.0120
OL 3/4" x 25	03.154.03.0225
OL 1" x 32	03.154.03.0332
OL 1 1/4" x 40	03.154.03.0440
OL 1 1/2" x 50	03.154.03.0550
OL 2" x 63	03.154.03.0663

Rozměr	Výrobek č.
Plast-Plast	
OL 20 x 20	03.155.03.20
OL 25 x 25	03.155.03.25
OL 32 x 32	03.155.03.32
OL 40 x 40	03.155.03.40
OL 50 x 50	03.155.03.50
OL 63 x 63	03.155.03.63

GEBO SPECIAL

Typ WO

Svěrné spojky pro oboustranné svěrné spojení, koleno

pro ocelovou trubku

DIN 2440, 2441 a 2442, 2448 a 2458
řada 1

Médium: plyn, voda, tlak. vzduch, oleje
a pohonné hmoty

Tlaky: voda: 16 bar
plyn: 4 bar
tlakový vzduch 10 bar

Teploty: plyn: -20 až +70°C
pitná voda: studená
topná voda: do 80°C

pro varnou trubku

DIN 2448 a 2458
řada 2 a 3

Médium: plyn, voda, tlak. vzduch, oleje
a pohonné hmoty

Tlaky: voda: 16 bar
plyn: 4 bar
tlakový vzduch: 10 bar

Teploty: plyn: -20 až +70°C
pitná voda: studená
topná voda: do 80°C

Rozměr	Výrobek č.
WO 1/2"	01.150.08.01
WO 3/4"	01.150.08.02
WO 1"	01.150.08.03
WO 1 1/4"	01.150.08.04
WO 1 1/2"	01.150.08.05
WO 2"	01.150.08.06

Rozměr	Výrobek č.
WO 1/2"	01.150.08.01
WO 3/4"	01.150.08.02
WO 1"	01.150.08.03
WO 1 1/4"	01.150.08.04
WO 1 1/2"	01.150.08.05
WO 2"	01.150.08.06

Na vyžádání přechod
ocel - varná trubka
plast - varná trubka
varná - varná trubka

Typ WO

Svěrné spojky pro oboustranné svěrné spojení, koleno

pro PE trubku

PE100-SDR11, PE80-SDR11 dle DIN 8074, 8075
a PEXa-SDR11 dle DIN 16893

použití opěr. pouzdra nutné

Médium: plyn, voda, tlak. vzduch

Tlaky: voda: PE100-16 bar, PEXa-12,5 bar

plyn: PE100-10 bar, PEXa-8 bar

tlakový vzduch: 10 bar

Teploty: plyn: -20 až +70°C

pitná voda: studená



Rozměr	Výrobek č.
Ocel-Plast	
WO 1/2" x 20	03.154.08.0120
WO 3/4" x 25	03.154.08.0225
WO 1" x 32	03.154.08.0332
WO 1 1/4" x 40	03.154.08.0440
WO 1 1/2" x 50	03.154.08.0550
WO 2" x 63	03.154.08.0663

Rozměr	Výrobek č.
Plast-Plast	
WO 20 x 20	03.155.08.20
WO 25 x 25	03.155.08.25
WO 32 x 32	03.155.08.32
WO 38 x 38	03.155.08.38
WO 40 x 40	03.155.08.40
WO 50 x 50	03.155.08.50
WO 63 x 63	03.155.08.63

GEBO SPECIAL

Typ WA

Svěrné spojky, koleno s vnějším závitem



pro ocelovou trubku

DIN 2440, 2441 a 2442, 2448 a 2458
řada 1

Médium: plyn, voda, tlak. vzduch, oleje
a pohonné hmoty

Tlaky: voda: 16 bar
plyn: 4 bar
tlakový vzduch 10 bar

Teploty: plyn: -20 až +70°C
pitná voda: studená
topná voda: do 80°C

pro varnou trubku

DIN 2448 a 2458
řada 2 a 3

Médium: plyn, voda, tlak. vzduch, oleje
a pohonné hmoty

Tlaky: voda: 16 bar
plyn: 4 bar
tlakový vzduch: 10 bar

Teploty: plyn: -20 až +70°C
pitná voda: studená
topná voda: do 80°C

pro PE trubku

PE100-SDR11, PE80-SDR11 dle DIN 8074, 8075
a PEXa-SDR11 dle DIN 16893

použití opěr. pouzdra nutné

Médium: plyn, voda, tlak. vzduch

Tlaky: voda: PE100-16 bar, PEXa-12,5 bar
plyn: PE100-4 bar, PEXa-4 bar
tlakový vzduch: 10 bar

Teploty: plyn: -20 až +70°C
pitná voda: studená

Rozměr	Výrobek č.
WA 1"	01.150.09.03
WA 1 1/2"	01.150.09.05
WA 2"	01.150.09.06

Rozměr	Výrobek č.
WA 1" x 31,8 mm	02.150.09.03318
WA 1 1/2" x 51 mm	02.150.09.0551
WA 2" x 57 mm	02.150.09.0657
WA 2" x 63,5 mm	02.150.09.06635

Rozměr	Výrobek č.
WA 1" x 32	03.153.09.0332
WA 1 1/2" x 50	03.153.09.0550
WA 2" x 63	03.153.09.0663

Typ EK Zátka

pro ocelovou trubku

DIN 2440, 2441 a 2442, 2448 a 2458
řada 1

Médium: plyn, voda, tlak. vzduch, oleje
a pohonné hmoty

Tlaky: voda: 16 bar
plyn: 4 bar
tlakový vzduch: 10 bar

Teploty: plyn: -20 až +70°C
pitná voda: studená
topná voda: do 80°C



pro varnou trubku

DIN 2448 a 2458
řada 2 a 3

Médium: plyn, voda, tlak. vzduch, oleje
a pohonné hmoty

Tlaky: voda: 16 bar
plyn: 4 bar
tlakový vzduch: 10 bar

Teploty: plyn: -20 až +70°C
pitná voda: studená
topná voda: do 80°C



pro PE trubku

PE100-SDR11, PE80-SDR11 dle DIN 8074, 8075
a PEXa-SDR11 dle DIN 16893

použití opěrného pouzdra nutné

Médium: plyn, voda, tlak. vzduch
Tlaky: voda: PE100-16 bar, PEXa-12,5 bar
plyn: PE100-10 bar, PEXa-8 bar
tlakový vzduch: 10 bar

Teploty: plyn: -20 až +70°C
pitná voda: studená



Rozměr	mm	Výrobek č.
EK 1/2"	(21,3)	01.150.07.01
EK 3/4"	(26,9)	01.150.07.02
EK 1"	(33,7)	01.150.07.03
EK 1 1/4"	(42,4)	01.150.07.04
EK 1 1/2"	(48,3)	01.150.07.05
EK 2"	(60,3)	01.150.07.06

Rozměr	Výrobek č.
EK 1/2" x 20	02.150.07.20
EK 3/4" x 25	02.150.07.25
EK 1" x 31,8	02.150.07.318
EK 1 1/4" x 44,5	02.150.07.445
EK 1 1/2" x 51	02.150.07.51
EK 2" x 57	02.150.07.57
EK 2" x 63,5	02.150.07.635

Rozměr	Výrobek č.
EK 1/2" x 20	03.153.07.20
EK 3/4" x 25	03.153.07.25
EK 1" x 32	03.153.07.32
EK 1 1/4" x 38	03.153.07.38
EK 1 1/4" x 40	03.153.07.40
EK 1 1/2" x 50	03.153.07.50
EK 2" x 63	03.153.07.63

GEBO SPECIAL

Opěrná pouzdra pro PE trubky. Použití opěrného pouzdra pro PE trubky nutné!

Jiné rozměry na vyžádání

Pro PEHD PN 16 z mosazi

Rozměr	mm	Výrobek č.
20 x 1,9	60	03.354.75.2019
25 x 2,3	65	03.354.75.2523
32 x 2,9	70	03.354.75.3230
40 x 3,7	75	03.354.75.4037
50 x 4,6	80	03.354.75.5046
63 x 5,8	90	03.354.75.6358
75 x 6,9	100	03.354.75.7569
90 x 8,2	110	03.354.75.9082
110 x 10	120	03.354.75.11010

Pro PEHD PN 16 z mosazi

Rozměr	mm	Výrobek č.
20 x 2,8	60	03.354.76.2028
25 x 3,5	65	03.354.76.2535
32 x 4,5	70	03.354.76.3245
40 x 5,6	75	03.354.76.4056
50 x 6,9	80	03.354.76.5069
63 x 8,7	90	03.354.76.6387

Poznámka: Gebo svěrné spojky mají těsnění, které umožňuje trvalou pracovní teplotu 80 °C. V zájmu ochrany proti korozi by neměly být pozinkované ocelové materiály dle DIN EN 12502 část 3 zatěžovány vyšší teplotou než 60°C. Pro použití Gebo svěrných spojek pro vyšší teploty nebo tlaky nás laskavě kontaktujte.

GEBO SPECIAL



GEBO SPECIAL

