

Technický list: FEL.2715 - Sprej na zjišťování netěsností

Popis

Sprej pro detekci netěsností - kontrolu nepropustnosti tlaku trubek, vzduchových brzd, kompresorových regulátorů, systémů s nehořlavými plyny, chladicích systémů, svařovaných a pájených spojů, ventilů, různých armatur, atd.

- nehořlavý
- antikorozní
- netoxický

Vlastnosti

Forma, skupenství: aerosol

Složení: vodný roztok s tensidy, bez freonů (CFC-free), antikorozní

Barva: průhledná (transparentní)

Hustota: 1.0 g / cm³

Použití

Sprej je před použitím nutné přivést na pokojovou teplotu (16-20 °C)! Aplikujte detekční sprej FELDER 2715 na místa, která mají být zkontrolována ze vzdálenosti cca. 30 cm. Veškeré netěsnosti budou následně okamžitě detekovány vznikem bublin na sledovaném povrchu. **Rozsah pracovních teplot pro použití: 0 - 50°C.**

Provedení

- 400 ml sprej / 12 plechovek krabici
- na dotaz možno také ve větších baleních (0.5 l, 5 l, 10 l)

Skladování

Chraňte před vlhkostí, slunečním zářením, mrazem a působením tepla.

