

# IDROFILET metakrylátový těsnící tmel 75ml (teflonový těsnící tmel)

art. 1491  
art. 1492

- **plastové konopí na bázi teflonu**
- PN55, tepelná odolnost -55°C až 175°C
- Použití: voda, plyn, olej, LPG, benzín
- Doba zpracování: 30 až 60 minut
- Funkční vytvrzovací doba: 1 až 3 hodiny
- Těsnost do tlaku 5,5MPa (55 bar)



K utěsnění závitových spojů namísto konopí, nebo teflonové pásky. Slouží k utěsňování vodních, plynových, olejových, LPG, benzinových a průmyslových látek.

Během montáže je možné i zpětné pootočení spojovaných částí, aniž by se porušila těsnost. Těsnění běžných závitových spojů nastává okamžitě při vztlaku mezi závity. Spoj je snadno demontovatelný i po mnoha letech.

Doporučuje se používat do velikosti 5/4" strojně zhotovených závitů. U pochromovaných závitů je třeba před použitím povrch zdrsnit.

Před nanesením tmelu je třeba závity odmastit a osušit. Není nutné velké množství tmelu, ale je třeba, aby některé závity byly plné. Doporučuje se nanést tmel na obě spojované části.

**Tmel se nepoužívá na rozvody z plastu!**

Schváleno pro pitnou vodu a plyn.  
Skladovací doba je **1 rok při teplotě 20°C.**

