

art. 480 - IDEALBLOCK

Popis:

Základní tekutý přípravek modré barvy - anaerobní kontaktní lepidlo (tmel) na závity, pracuje bez přístupu kyslíku.

Použití:

Tekuté těsnění na vodu, plyn, LPG, topné oleje, apod... Použití do 2", po ztuhnutí lze závit kdykoliv demontovat. Idealblock se nanese v dostatečném množství, min. však na 1/4 délky závitu. Po našroubování je vhodné přebytečné množství otřít.

Pracovní teplotní rozsah:

-50°C až 150°C

Další informace:

Reaguje ve styku s kovovými závity (uhlíková ocel, mosaz, bronz, měď, zinek, atd.). Pouze při spojování nerez vs. nerez a chrom vs. chrom je nutné použití ATTIVu. Certifikováno dle DVGW pro plyn.



art. 485 - IDEALBLOCK SOLAR

Popis:

Tekutý - anaerobní tmel vhodný pro kovové fitinky, těsnění závitových kovových spojů v tepelných a rozvodných systémech - voda, plyn, LPG, topné oleje, solární systémy. Vhodný především pro těsnění závitových spojů v solárních systémech a panelech.

Použití:

V solárních systémech do 2", po ztuhnutí lze závit kdykoliv demontovat. Idealblock solar se nanese v dostatečném množství, min. však na 1/4 délky závitu. Po našroubování je vhodné přebytečné množství otřít.

Pracovní teplotní rozsah:

-50°C až 200°C

Další informace:

Běžná velikost balení: 100 ml.

