



TIEMME

RACCORDI A PRESSARE LISOVACÍ TVAROVKY

Série 1651KB

Raccordi per la connessione di tubi multistrato con tubi rame con estremità a pressare ed estremità a compressione.

Mosazné tvarovky pro spojení vícevrstvých a mosazných trubek s lisovací a svěrným koncem.

I raccordi a pressare Serie 1650 si adattano ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento ed igienico sanitari, olii vari, prodotti petroliferi e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

Lisovací tvarovky série 1650 jsou vhodné pro domovní a komerční instalace, průmyslové a zemědělské aplikace, systémy sanita a vytápění, oleje a obecně všechny neagresivní kapaliny.

Istruzioni per il corretto montaggio :

Il taglio del tubo deve essere eseguito con attrezzature idonee ad ottenere un taglio senza bavette e perfettamente perpendicolare all' asse del tubo. L' estremità tagliata deve inoltre essere sbavata utilizzando l' utensile calibratore/sbavatore Art. 1948.

Calzare il tubo sul portagomma e eseguire la pressatura del raccordo utilizzando la pressatrice (Art. 1685-1686) e la pinza modello "TH" personalizzata Tiemme nella misura idonea per il tubo in uso.

Návod pro správnou instalaci :

Trubku je třeba uříznout pomocí vhodného nástroje zajišťujícího přesný a kolmý řez bez oštěpků. Konec trubky je třeba začistit pomocí kalibrovacího nástroje č. 1498. Tvarovku nasadíte na trubku a nalisujete pomocí lisovacího nástroje (č. 1685-1686) a Tiemme čelistí model TH podle velikosti dané trubky.

Per elenco certificati vedere la scheda tecnica "1650"

Pro odkaz na certifikáty viz technický list "1650"



Per la gamma completa vedere il catalogo / Pro kompletní sortiment viz katalog

Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 95°C
Temperatura min di esercizio: -20°C
Pressione max di esercizio: 10 bar (relativo al tubo multistrato)

Technické specifikace

Maximální teplota: 95°C
Minimální teplota: -20°C
Maximální provozní tlak: 10 barů (viz vícevrstvá trubka)

Descrizione

Corpo Ottone CW602N - EN12165
O-ring Gomma etilene-propilene (EPDM)
Bussola Acciaio Inox AISI 304
Ghiera Nylon PA 0,6
Dado Ottone CW602N - EN12165
Ogiva Ottone CW508L - EN12449

Materiale

Trattamento

-
-
-
-
-

Popis

Tělo Mosaz CW602N - En12165
O-kroužek Etylenpropylenová pryž (EPDM)
Objímka Nerez ocel AISI 304
Pojistný kroužek Nylon PA 0,6
Matka Mosaz CW602N - EN12165
Svěrný kroužek Mosaz CW508L - EN12449

Materiál

Povrchová úprava

-
-
-
-
-

CODICE/KÓD	ROZMĚRY	JEDNOTKA/BOX
1651G1615KBCZ	16x2 - 15	10/100
1651G2022KBCZ	20x2 - 22	10/100
1651G2622KBCZ	26x3 - 22	5/25
1651G2628KBCZ	26x3 - 28	5/25



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com



TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Ce vialata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata. TIEMME Raccorderie S.p.A. si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit obsah bez předchozího upozornění. Jakákoliv reprodukce bez předchozího souhlasu TIEMME zakázána.





TIEMME

RACCORDI A PRESSARE LISOVACÍ TVAROVKY

Série 1651KB

Accessori (vedere il catalogo per ulteriori dettagli)
Příslušenství (pro více informací viz katalog)

Art. 1681



Pinze "TM" per pressature
"TM" lisovací čelisti

Art. 1695TM01



Pressatrice a batteria
Lisovací nástroj na baterie

Art. 1695TM01S



Pressatrice a batteria
Lisovací nástroj na baterie

Art. 1695TM01A



Adattatore di rete 230 Vac
Adaptér 230Vac

Art. 1695TM01B



Batteria per pressatrice
Baterie pro lisovací nástroj

Art. 1695TM01C



Caricabatteria per art. 1695TM01B
Nabíječka baterií pro art. č. 1695TM01B

Art. 1481



Staffa per curve flangiate Art. 1406
Uchyt pro nástěnné koleno 1406



Valigetta con set calibratori/sbavatori R14+R40
Box se sadou nástrojů pro kalibrování a odhrotování pro pr. 14+40

Art. 1498UM



Calibratori/sbavatori con impugnatura fissa
(disponibili nelle misure R16+R32)
Kalibr na trubky s pevným držadlem
(pro velikosti pr. 16+32)

Art. 1498us



Utensili calibratore/sbavatore intercambiabili
per utilizzo con trapano o articolo 1498MT
(disponibili nelle misure R14+R63)
Výměnná kalibrovací a odhrotovací korunka pro použití s
vrtáčkou nebo art. č. 1498MT
(pro velikosti pr. 14+63)

Art. 1498MT



Impugnatura a "T" intercambiabile
(per utilizzo con articolo 1498US)
Výměnné "T" držadlo
(pro art. č. 1498US)

Art. 1656ISOL



Set per isolamento acustico
dei raccordi con flangia Art. 1656
Sada pro akustickou izolaci
pro tvarovky s přírubou art. č. 1656

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
Ce vieraťa qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
TIEMME Raccorderie S.p.A. si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit obsah bez předchozího upozornění.
Jakákoliv reprodukce bez předchozího souhlasu TIEMME zakázána.



TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

