



K-83T VENTIL PRIAMY

Priamy ventil sa používa ako uzatváracia armatúra v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody.

Kód výrobku	D	Dimenzia	L±2 (mm)	DMOC
411087	Rp 3/8	DN10	55	9.1 € bez DPH
zmena ceny vyhradená				

Popis

Mosadzný výrobok bez povrchovej úpravy
Ovládanie – ručné koliesko (hliníková zliatina + komaxit)
Tesnenie kuželky – EPDM
Tesnenie upchávky – bavlna + teflón

Technické parametre

Maximálna teplota média: 65°C
Krátkodobé prekročenie teploty: 90°C
Druh média: voda
Max. pracovný tlak (MPPT): do 1 MPa
Materiál: mosadz CW 617N-DW
Povrchová úprava: –

Logistické informácie

Jednotkové balenie (ks)	–
Hromadné balenie	30
Hmotnosť (kg/kus)	0,113
Hmotnosť (balenie) kg	3,55

Adresa

Slovarm, a.s.
Dolná 1259/2
907 01 Myjava
Slovenská republika



SLOVARM
Člen skupiny Energy Group **EG**

Náhradné diely:



K-294T Vršok ventilu



K-350.1 Koliesko ovládacie
hliníkové

Adresa

Slovarm, a.s.
Dolná 1259/2
907 01 Myjava
Slovenská republika



SLOVARM
Člen skupiny Energy Group **EG**