



K-125T VENTIL PRIAMY S ODVODNENÍM

Priamy ventil sa používa ako uzatváracia armatúra v rozvodoch pitnej a úžitkovej vody s možnosťou odvodnenia potrubia cez odvodňovací ventil v bočnom otvore tela armatúry.

Kód výrobku	D	Dimenzia	L±2 (mm)	DMOC
411094	Rp 1/2	DN15	65	10.5 € bez DPH
zmena ceny vyhradená				

Popis

Mosadzný výrobok bez povrchovej úpravy
Ovládanie – ručné koliesko (hliníková zliatina + komaxit)
Tesnenie kužela – EPDM
Tesnenie upchávkou – bavlna + teflón

Technické parametre

Maximálna teplota média: 65°C
Krátkodobé prekročenie teploty: 90°C
Druh média: voda
Max. pracovný tlak (MPPT): do 1 MPa
Materiál: mosadz CW 617N-DW
Povrchová úprava: –

Logistické informácie

Jednotkové balenie (ks)	–
Hromadné balenie	20
Hmotnosť (kg/kus)	0,286
Hmotnosť (balenie) kg	5,88

Adresa

Slovarm, a.s.
Dolná 1259/2
907 01 Myjava
Slovenská republika



SLOVARM
Člen skupiny Energy Group **EG**

Náhradné diely:



K-294T Vršok ventilu



K-350.1 Koliesko ovládacie
hlinikové



K-272 Zátka vypúšťacia



K-270M Ventil odvodňovací

Adresa

Slovarm, a.s.
Dolná 1259/2
907 01 Myjava
Slovenská republika



SLOVARM
Člen skupiny Energy Group **EG**