



KIT CODOLI PER MISCELATORE TAILS KIT FOR MIXING VALVE

Art.4738KIT

Descrizione / Description

Kit codoli per miscelatore termostatico regolabile
Tails kit for adjustable thermostatic mixing valve



Il kit Art. 4738K viene utilizzato per la connessione del miscelatore termostatico alle linee di adduzione e distribuzione dell' impianto ed è disponibile in quattro versioni differenti per meglio adattarsi alle richieste di installazione.

The tails kit Art. 4738K is used for the connection of the thermostatic mixing valve to the lines of supply and distribution of 'plant and is available in four different versions to better adapt to the demands of installation.

Caratteristiche tecniche

Temperatura max di esercizio :	110°C
Temperatura min di esercizio:	- 20°C (*)
Pressione max di esercizio :	10 bar
Attacco ingresso :	1" dado folle
Attacco uscita :	1/2" maschio
	3/4" maschio
	Ø22 tubo rame

Technical Features

Maximum temperature :	110°C
Minimum temperature :	- 20°C (*)
Maximum operating pressure :	10 bar
Inlet thread :	1" loose nut
Outlet thread :	1/2" male
	3/4" male
	Ø22 copper pipe

(*) purché il fluido rimanga in fase liquida / provided that the fluid remains in the liquid phase

Descrizione

Descrizione	Material	Trattamento
Corpo	Ottone CW617N - EN12165	Cromato (**)
Dado	Ottone CW617N - EN12165	Cromato (**)
Guarnizioni	Fibra	-
Non ritorno	Resina acetlica (POM)	-
Ogiva	Ottone CW508L - EN12449	-

Description

Description	Material	Treatment
Body	CW617N - EN12165 brass	Chrome plated (*)
Nut	CW617N - EN12165 brass	Chrome plated (*)
Washers	Fiber	-
Check	Acetalic resin (POM)	-
Compression ring	CW508L - EN12449 brass	-

code	Size
470 0458	3/4"

code	Size
470 0454	1/2"
470 0455	1/2"
470 0474	3/4"
470 0475	3/4"

code	Size
470 0188	1"

code	Size
470 0190	3/4"
470 0191	3/4"

code	Size
320 0036	3/4"

code	Size
470 0454	1/2"
470 0455	1/2"
470 0474	3/4"
470 0475	3/4"

code	Size
320 0001	1"

code	Size
470 0190	3/4"
470 0191	3/4"

