



TE-2852 DN20 VENTIL POISTNÝ BOJLEROVÝ 6,7 BAR

Poistný ventil je bezpečnostná armatúra, ktorá zaisťuje bezpečnú funkciu zásobníkových ohrievačov vody a umožňuje pripojenie ohrievačov na rozvody pitnej a úžitkovej vody.

Kód výrobku	D	Dimenzia	L±1 (mm)	DMOC
417543 zmena ceny vyhradená	G 3/4	DN20	66	24.1 € bez DPH

Popis

Mosadzný výrobok s povrchovou úpravou nikel
 Kryt, tyčka, podložka – železo s povrchovou úpravou zinok
 Spätný ventil, vložka, rukoväť, krytka, objímka, kolienko – plast odolný voči pracovným teplotám a tlakom
 Membrána – guma
 Ostatné tesnenia – materiál odolný voči pracovným teplotám a tlakom
 Pružiny – AKV
 Ventil zaplombovaný
 Spätný ventil súčasťou poistného ventilu
 Zátka v spodnej časti poistného ventilu na vypustenie vody z ohrievača

Logistické informácie

Jednotkové balenie (ks)	1
Hromadné balenie	40
Hmotnosť (kg/kus)	0,247
Hmotnosť (balenie) kg	10,13

Technické parametre

Maximálna teplota média: 80°C
 Max. pracovný tlak (MPPT): 0,6 MPa
 Nastavenie na pretlak: 0,67 ± 0,03 MPa
 Materiál: mosadz CW 617N-DW
 Povrchová úprava: nikel

Adresa

Slovarm, a.s.
 Dolná 1259/2
 907 01 Myjava
 Slovenská republika



SLOVARM
 Člen skupiny Energy Group **EG**

Náhradné diely:



TE-2848-01 Koleno s O-
krúžkom pre TE-2850 a TE-
2852

Adresa

Slovarm, a.s.
Dolná 1259/2
907 01 Myjava
Slovenská republika



SLOVARM
Člen skupiny Energy Group **EG**