



Gebo Quick

gebo®

Gebo Quick

Univerzální svěrné spojky na spojování ocelových, varných, olověných a plastových trubek, třmeny s navrtávkou a opravné třmeny

Základní informace: Svěrné spojky Gebo Quick (řada S 190) umožňují rychlé, spolehlivé a trvalé spojení trubek, napojení na trubky bez závitování nebo svařování. Spojky jsou vhodné pro spojování trubek s hladkými konci. Spojky vytvářejí mechanicky pevný spoj. Předpokládá se jednorázové použití, při demontáži a opětovném použití je nutné použít nové těsnění. Spojky umožňují přímou i úhlovou montáž. Jsou určeny na ocelové trubky shodné s DIN 2440, 2441 a 2442, 2448 a 2458 řada 1, na varné trubky shodné s DIN 2448 a 2458 řada 2 a 3, na HDPE-trubky z materiálu PE100-SDR11, PE80-SDR11 dle DIN 8074, 8075 a síťované polyethylenové trubky PEXa - SDR11 dle DIN 16893. Použití opěrného pouzdra pro PE trubky je nutné. Spojky je možné použít i na olověné trubky. Spojky a třmeny jsou vyrobeny z vysoce kvalitní tvárné litiny a žárově a galvanicky pozinkovány. Spojky a třmeny je možné použít do země a do zdi.

Použití svěrných spojek: v rozvodech pitné vody, topení, požární vody, plyných paliv 1., 2., 3. třídy dle ČSN EN 437:2004 /dále plynu/, tlakového vzduchu, olejů

Použití třmenů: v rozvodech pitné vody, topení, požární vody

Provozní tlaky: plyn PN 4, voda a tlakový vzduch PN 16

Provozní teploty: plyn: -20 až +70°C; topná voda: do 80°C; pitná voda: studená

Certifikace: Certifikát výrobku B-30-00872-08, B-30-00322-09, Strojírenský zkušební ústav, s.p., autorizovaná osoba 202, Hudcova 56b, 621 00 Brno, Výsledné zhodnocení výrobků přicházejících do přímého styku s pitnou vodou dle vyhlášky č. 409/2005 Sb, Zdravotní ústav se sídlem v Brně.

Poznámka: Gebo svěrné spojky mají těsnění, které umožňuje trvalou pracovní teplotu 80°C. V zájmu ochrany proti korozi by neměly být pozinkované ocelové materiály dle DIN EN 12502 část 3 zatěžovány dlouhodobě vyšší teplotou než 60°C. Pro použití Gebo svěrných spojek pro vyšší teploty nebo tlaky nás laskavě kontaktujte.

Označení výrobku:  na výrobku 

GEBO QUICK

TYP QA Svěrné spojky s vnějším závitem

Vnější průměr trubky v mm	Použití	Rozměr	Výrobek č.	Balení
19,7 - 21,8	● ● ● ● ● ●	QA 1/2"	17.195.00.01	18
24,6 - 27,3	● ● ● ● ● ●	QA 3/4"	17.195.00.02	18
31,4 - 34,2	● ● ● ● ● ●	QA 1"	17.195.00.03	15
39,5 - 42,9	● ● ● ● ● ●	QA 1 1/4"	17.195.00.04	10
47,9 - 51,5	● ● ● ● ● ●	QA 1 1/2"	17.195.00.05	8
59,7 - 63,5	● ● ● ● ● ●	QA 2"	17.197.00.06	6

plyn / pitná voda / topení



TYP QI Svěrné spojky s vnitřním závitem

Vnější průměr trubky v mm	Použití	Rozměr	Výrobek č.	Balení
19,7 - 21,8	● ● ● ● ● ●	QI 1/2"	17.195.01.01	18
24,6 - 27,3	● ● ● ● ● ●	QI 3/4"	17.195.01.02	18
31,4 - 34,2	● ● ● ● ● ●	QI 1"	17.195.01.03	15
39,5 - 42,9	● ● ● ● ● ●	QI 1 1/4"	17.195.01.04	10
47,9 - 51,5	● ● ● ● ● ●	QI 1 1/2"	17.195.01.05	8
59,7 - 63,5	● ● ● ● ● ●	QI 2"	17.197.01.06	6

plyn / pitná voda / topení



GEBO QUICK

TYP QO Svěrné spojky pro oboustranné svěrné spojení

plyn / pitná voda / topení

Vnější průměr trubky v mm	Použití	Rozměr	Výrobek č.	Balení
19,7 - 21,8	● ● ● ● ●	QO 1/2"	17.195.02.01	18
24,6 - 27,3	● ● ● ● ●	QO 3/4"	17.195.02.02	15
31,4 - 34,2	● ● ● ● ●	QO 1"	17.195.02.03	15
39,5 - 42,9	● ● ● ● ●	QO 1 1/4"	17.195.02.04	10
47,9 - 51,5	● ● ● ● ●	QO 1 1/2"	17.195.02.05	8
59,7 - 63,5	● ● ● ● ●	QO 2"	17.197.02.06	6



Typ QT Svěrné spojky pro oboustranné svěrné spojení s odbočkou s vnitřním závitem

plyn / pitná voda / topení

Vnější průměr trubky v mm	Použití	Rozměr	Výrobek č.
19,7 - 21,8	● ● ● ● ●	QT 1/2"	17.195.04.01
24,6 - 27,3	● ● ● ● ●	QT 3/4"	17.195.04.02
31,4 - 34,2	● ● ● ● ●	QT 1"	17.195.04.03
39,5 - 42,9	● ● ● ● ●	QT 1 1/4"	17.195.04.04
47,9 - 51,5	● ● ● ● ●	QT 1 1/2"	17.195.04.05
59,7 - 63,5	● ● ● ● ●	QT 2"	17.197.04.06



GEBO QUICK

TYP QTO Svěrné spojky - 3 konce svěrné, T kus

Vnější průměr trubky v mm

19,7 - 21,8	● ● ● ● ● ●
24,6 - 27,3	● ● ● ● ● ●
31,4 - 34,2	● ● ● ● ● ●
39,5 - 42,9	● ● ● ● ● ●
47,9 - 51,5	● ● ● ● ● ●
59,7 - 63,5	● ● ● ● ● ●

Použití

ocelová, PE a varná trubka
ocelová, PE a varná trubka
ocelová, PE a varná trubka
ocelová a PE trubka
ocelová, PE a varná trubka
ocelová, PE a varná trubka

Rozměr

QTO 1/2"
QTO 3/4"
QTO 1"
QTO 1 1/4"
QTO 1 1/2"
QTO 2"

Výrobek č.

17.195.10.01
17.195.10.02
17.195.10.03
17.195.10.04
17.195.10.05
17.197.10.06

plyn / pitná voda / topení



TYP QW Svěrné spojky pro oboustranné svěrné spojení, koleno

Vnější průměr trubky v mm

19,7 - 21,8	● ● ● ● ● ●
24,6 - 27,3	● ● ● ● ● ●
31,4 - 34,2	● ● ● ● ● ●
39,5 - 42,9	● ● ● ● ● ●
47,9 - 51,5	● ● ● ● ● ●
59,7 - 63,5	● ● ● ● ● ●

Použití

ocelová, PE a varná trubka
ocelová, PE a varná trubka
ocelová, PE a varná trubka
ocelová a PE trubka
ocelová, PE a varná trubka
ocelová, PE a varná trubka

Rozměr

QW 1/2"
QW 3/4"
QW 1"
QW 1 1/4"
QW 1 1/2"
QW 2"

Výrobek č.


17.195.08.01
17.195.08.02
17.195.08.03
17.195.08.04
17.195.08.05
17.197.08.06

plyn / pitná voda / topení



Typ DS Prodloužené třmeny slouží k opravě trhlin, otvorů a porézních míst na vodovodním potrubí

pitná voda / topení

použití	Rozměr	Výrobek č.	Balení
pro ocelové trubky shodné s DIN 2440, 2441 a 2442, 2448 a 2458 řada 1	DS 1/2"	01.252.28.01	5
	DS 3/4"	01.252.28.02	10
Medium: voda Provozní tlak: voda PN 16 Provozní teplota: voda do 110 °C 	DS 1"	01.252.28.03	10
	DS 1 1/4"	01.252.28.04	5
	DS 1 1/2"	01.252.28.05	3
	DS 2"	01.252.28.06	3
	DS 2 1/2"	01.252.28.07	1
	DS 3"	01.252.28.08	1
	DS 4"	01.252.28.09	1



GEBO QUICK

Typ DSK Třmeny slouží k opravě trhlin, otvorů a poréznicích míst
na vodovodním potrubí

použití

pro ocelové trubky shodné s DIN
2440, 2441 a 2442, 2448 a 2458 řada 1

Medium: voda
Provozní tlak: voda PN 16
Provozní teplota: voda do 110 °C



Rozměr

DSK 3/8"
DSK 1/2"
DSK 3/4"
DSK 1"
DSK 1 1/4"
DSK 1 1/2"
DSK 2"
DSK 2 1/2"
DSK 3"
DSK 4"

Výrobek č.

01.260.28.00
01.260.28.01
01.260.28.02
01.260.28.03
01.260.28.04
01.260.28.05
01.260.28.06
01.260.28.07
01.260.28.08
01.260.28.09

Balení

18
18
18
18
10
6
6
1
1
1

pitná voda / topení



**Typ DSK Třmeny slouží k opravě trhlin, otvorů a poréznicích míst
na vodovodním potrubí**

použití	Rozměr / mm	Výrobek č.	Balení
pro plastové trubky	DSK 20	03.260.28.20	18
	DSK 25	03.260.28.25	18
	DSK 32	03.260.28.32	18
Medium: voda	DSK 40	03.260.28.40	10
Provozní tlak: voda PN 16	DSK 50	03.260.28.50	6
Provozní teplota: pitná voda – studená	DSK 63	03.260.28.63	6
	DSK 75	03.260.28.75	1
	DSK 90	03.260.28.90	1
	DSK 110	03.260.28.110	1

pitná voda / topení



GEBO QUICK

Typ ANB Třmeny s navrtávkou slouží ke snadné montáži odbočky na vodovodním potrubí

použití

pro ocelové trubky shodné s DIN
2440, 2441 a 2442, 2448 a 2458 řada 1

Medium: voda
Provozní tlak: voda PN 16
Provozní teplota: voda do 95 °C



Rozměr

ANB 3/8" x 1/2"
ANB 1/2" x 1/2"
ANB 3/4" x 1/2"
ANB 1 x 1/2"
ANB 1" x 3/4"
ANB 1 1/4" x 3/4"
ANB 1 1/2" x 3/4"
ANB 2" x 1"
ANB 2 1/2" x 1"
ANB 2 1/2" x 1 1/4"
ANB 2 1/2" x 1 1/2"
ANB 3" x 1"
ANB 3" x 1 1/4"
ANB 3" x 1 1/2"
ANB 3" x 2"
ANB 4" x 1"
ANB 4" x 1 1/4"
ANB 4" x 1 1/2"
ANB 4" x 2"

Výrobek č.

01.261.28.0001
01.261.28.0101
01.261.28.0201
01.261.28.0301
01.261.28.0302
01.261.28.0402
01.261.28.0502
01.261.28.0603
01.261.28.0703
01.261.28.0704
01.261.28.0705
01.261.28.0803
01.261.28.0804
01.261.28.0805
01.261.28.0806
01.261.28.0903
01.261.28.0904
01.261.28.0905
01.261.28.0906

Balení

15
15
15
15
15
8
6
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

pitná voda / topení



Typ ANB Třmeny s navrtávkou slouží ke snadné montáži odbočky na vodovodním potrubí

**použití
pro plastové trubky**

Medium: voda
Provozní tlak: voda PN 16
Provozní teplota: pitná voda – studená



Rozměr / mm

ANB 20 x 1/2"
ANB 25 x 1/2"
ANB 32 x 1/2"
ANB 32 x 3/4"
ANB 40 x 3/4"
ANB 50 x 3/4"
ANB 63 x 1"
ANB 75 x 1"
ANB 75 x 1 1/4"
ANB 75 x 1 1/2"
ANB 90 x 1"
ANB 90 x 1 1/4"
ANB 90 x 1 1/2"
ANB 90 x 2"
ANB 110 x 1"
ANB 110 x 1 1/4"
ANB 110 x 1 1/2"
ANB 110 x 2"

Výrobek č.

03.261.28.2001
03.261.28.2501
03.261.28.3201
03.261.28.3202
03.261.28.4002
03.261.28.5002
03.261.28.6303
03.261.28.7503
03.261.28.7504
03.261.28.7505
03.261.28.9003
03.261.28.9004
03.261.28.9005
03.261.28.9006
03.261.28.11003
03.261.28.11004
03.261.28.11005
03.261.28.11006

Balení

15
15
15
15
8
6
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

pitná voda / topení



GEBO QUICK

