




TE-1847 VENTIL POISTNÝ K ELEKTRICKÉMU BOJLERU

Poistný ventil je bezpečnostná armatúra, ktorá zaisťuje bezpečnú funkciu zásobníkových ohrievačov vody a umožňuje pripojenie ohrievačov na rozvody pitnej a úžitkovej vody.

Kód výrobku	D	Dimenzia	L±2 (mm)	DMOC
417585	G 1/2	DN15	90	38.7 € bez DPH
zmena ceny vyhradená				

Popis

Mosadzný výrobok s povrchovou úpravou nikel
 Gombík, kapňa, kolienko – plast
 Membrána – guma
 Ostatné tesnenia – materiál odolný voči pracovným teplotám a tlakom
 Pružiny – AKV
 Ventil – zaplombovaný štítkom
 Spätný ventil súčasťou poistného ventilu

Logistické informácie

Jednotkové balenie (ks)	1
Hromadné balenie	20
Hmotnosť (kg/kus)	0,449
Hmotnosť (balenie) kg	9,23

Technické parametre

Maximálna teplota média: 80°C
 Max. pracovný tlak (MPPT): 0,6 MPa
 Nastavenie na pretlak: 0,67 ± 0,03 MPa
 Materiál: mosadz CW 617N-DW
 Povrchová úprava: nikel

Adresa

Slovarm, a.s.
 Dolná 1259/2
 907 01 Myjava
 Slovenská republika

Náhradné diely:



T-1847-25 Kuželka poistného ventilu



TE-2848-01 Koleno s O-krúžkom pre TE-2850 a TE-2852

Adresa

Slovarm, a.s.
Dolná 1259/2
907 01 Myjava
Slovenská republika



SLOVARM
Člen skupiny Energy Group **EG**